



HE421P 产品说明书

| | | |
|------|--|-------------|
| 产品说明 | HE421P是一支改性环氧丙烯酸酯树脂, 具有较高反应活性、耐黄变性和高性价比等特点, 推荐应用于3C产品的外保护涂膜、塑胶涂料、木器涂料。 | |
| 产品特性 | 固化速度快 流平光泽丰满度好 耐黄变佳 | |
| 建议用途 | 塑胶涂料 木器涂料 油墨 | |
| 产品规格 | 官能基数 (理论值) | 2 官 |
| | 外观(目视) | 澄清透明液体 |
| | 粘度 (CPS/25°C) | 30000-75000 |
| | 色度(Gardner) | ≤2 |
| | 有效成份(%) | 100 |
| 包装方式 | 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。 | |
| 储存条件 | 树脂请保存阴凉或避光干燥处, 并避免阳光和热源; 储存温度不超过40°C, 正常状况下储存稳定性至少6个月。 | |
| 使用事项 | 避免沾触皮肤眼睛及衣物, 操作时请戴防护手套; 泄露时用布擦拭干净, 并且用乙酸乙酯清洗; 详细说明请参阅物质安全说明表 (MSDS); 每批次货物需检测后才能投入生产。 | |