



## CR90426 产品说明书

**产品说明** CR90426是一支改性环氧丙烯酸酯树脂；具有优异的上镀性、黄变性、固化速度快、韧性好、对各类基材附着力佳等特点，特别适合于木器耐黄变底面漆、PVC封边条、丝印应用、化妆品真空电镀底漆等应用领域。

**产品特性**

- 上镀性佳
- 耐黄变性佳
- 韧性及固化速度佳

**建议用途**

- 木器耐黄变底面漆、PVC封边条、PVC扣板
- 化妆品真空电镀底漆
- 罩光涂料

<b>产品规格</b>	官能基数（理论值）	2
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/25℃）	32000-57000
	色度（Gardner）	≤ 1
	有效成份（%）	100

**包装方式** 净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶。

**储存条件** 树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源；  
储存温度不超过40℃，正常状况下储存稳定性至少6个月。

**使用事项**

- 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；
- 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；
- 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；
- 每批次货物需检测后才能投入生产。