



HE421 产品说明书

产品说明	HE421 是标准双酚 A 环氧丙烯酸酯树脂。具有高光泽、高硬度、固化速度快，是 UV 领域广泛的基础树脂之一，主要用于电镀底与塑胶涂料、油墨、印刷等各类 UV 涂料领域。	
产品特性	固化速度快 硬度高、耐磨性 耐化学性能、热稳定性好 流平光泽丰满度好 耐水性佳	
建议用途	塑胶涂料 真空电镀底和面涂 木器涂料 纸张涂料	
产品规格	官能基数（理论值）	2 官
	外观（目视）	无色至微黄透明液体
	粘度（CPS/60°C）	1300-2300
	色度（Gardner）	≤1
	酸值（mgKOH/g）	≤5
	有效成份（%）	100
包装方式	净重50KG塑胶桶以及净重200KG铁桶.	
储存条件	树脂请保存阴凉或避光干燥处，并避免阳光和热源； 储存温度不超过40°C，正常状况下储存稳定性至少6个月。	
使用事项	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	