



## 光引发剂 HI-184L 产品说明书

**产品说明** HI-184L 是一种改性高效液体光引发剂。可单独使用，可以配合其它光引发剂使用，表干性能优异。具有反应活性高，耐氧阻性能强的特点，与叔胺配合使用，以及长波吸收光引发剂共用有更优异的协同作用。搭配胺 292 可提高耐黄变性能。适用于 UV 木器漆，UV 油墨，印刷、包装材料如 UV 纸张光油等各类 UV 光油；塑胶漆，3C 产品喷涂。

**产品特性** 气味低，低粘度，可用于丙烯酸乳液体系，固化速率快；  
与各类 UV 单体，树脂有着优异兼容性；  
制备配方产品贮存稳定；  
吸收波长：245-338；  
溶解性：与各类溶剂，单体有着优异相容性。

**建议用途** 适用于各种光固化体系  
推荐添加量：4-5%

<b>产品规格</b>	外观(目视)	无色液体
	气味	轻微化学物质属性气味
	有效成份(%)	99
	干燥失重(%)	< 0.5
	灰分(%)	< 0.01

**包装方式** 净重25KG塑胶桶。

**储存条件** 该产品对日光以及其它可见光相当敏感，需要低温避光保存。注意防潮，及密闭保存。正常状况下储存稳定性至少 1 年。

**使用事项** 避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套；  
泄露时用布擦拭干净，并且用乙酸乙酯清洗；  
详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）；  
每批次货物需检测后才能投入生产。